

AWG 315 GL.2

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 205787

Die wichtigsten Merkmale

Stabile Wanddurchführung auch für große Wandstärken

Teleskopierbar zur optimalen Anpassung

Wanddurchführung besteht aus EPS mit hoher Dichte

Anfallende Feuchtigkeit wird durch integrierte Formschrägen abgeleitet

Das geräusch- und druckverlustarme Wetterschutzgitter aus weißgrau lackiertem Aluminium zeichnet sich durch seinen hohen Korrosionsschutz aus

Kleintiere können dank des integrierten Schutzgitters nicht eindringen

Laufspuren an der Fassade werden durch die große breite Tropfkante mit seitlichem Ablaufschutz vermieden





Typ	AWG 315 GL.2
Bestell-Nr.	205787

Technische Daten

Höhe	440 mm
Breite	440 mm
Tiefe	340 mm
Durchgangsöffnung min.	450x450 mm
Wandstärke	325 - 500 mm
Max. Luftmenge	1300 m ³ /h
Farbe	RAL 9006

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.