


FS-M

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 206613

Erleben Sie hygienische Warmwasserbereitung im großen Stil

In Ihrem Objekt sorgt eine Wärmepumpe für Heizwärme? Dann kombinieren Sie sie doch einfach mit unserer Frischwasserstation. Diese Alternative zu Warmwasserspeicher oder Durchlauferhitzer sorgt in Mehrfamilienhäusern oder im Objektbau für eine hygienische Bereitung von Trinkwasser nach dem Durchflussprinzip.



Auf eine platzsparende Lösung setzen Ein großer Pluspunkt ist, dass die Frischwasserstation warmes Wasser nur auf Anforderung bereitstellt und nicht speichert, bis die Bewohner es zum Duschen oder Waschen brauchen. Sie freuen sich dadurch über eine hohe Energieeffizienz und Hygiene. Der Umstand, dass kein Warmwasserspeicher nötig ist, ermöglicht eine platzsparende Aufstellung. Das Gerät ist leicht zu erweitern, da es von Ihrem Fachhandwerker in Kaskade geschaltet werden kann.



FS-L

Produkt-Nr.: 206615



FS-L S

Produkt-Nr.: 206616



FS-M S

Produkt-Nr.: 206614

Die wichtigsten Merkmale

Frischwasserstation für die hygienische Trinkwarmwasserbereitung

Für den Wärmepumpenbetrieb optimiert

Hohe Energieeffizienz, da kein Warmwasser gespeichert wird

Ideal für Mehrfamilienhäuser und den Objektbau geeignet

Sehr hohe Leistungen realisierbar durch Kaskadierbarkeit

Mit integriertem Regler und intelligenten Sensoren



Typ	FS-L	FS-L S	FS-M
Bestell-Nr.	206615	206616	206613

Technische Daten

Höhe	795 mm	795 mm	795 mm
Breite	602 mm	602 mm	602 mm
Tiefe	298 mm	298 mm	298 mm
Gewicht	35 kg	35 kg	31 kg
Umwälzpumpentyp	Grundfos UPML 25-105	Grundfos UPML 25-105	Grundfos UPM4 25-75
Material Plattenwärmeübertrager	Edelstahl (kupfergelötet)	Edelstahl (beschichtet)	Edelstahl (kupfergelötet)
Anschluss primärseitig	G 2	G 2	G 1 1/2
Anschluss sekundärseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1
Max. Zapfleistung	88 l/min	88 l/min	75 l/min
Max. zulässiger Druck sekundärseitig	10 bar	10 bar	10 bar
Max. zulässiger Druck primärseitig	3 bar	3 bar	3 bar
Max. Betriebstemperatur	95 °C	95 °C	95 °C



Typ	FS-M S
Bestell-Nr.	206614

Technische Daten

Höhe	795 mm
Breite	602 mm
Tiefe	298 mm
Gewicht	31 kg
Umwälzpumpentyp	Grundfos UPM4 25-75
Material Plattenwärmeübertrager	Edelstahl (beschichtet)
Anschluss primärseitig	G 1 1/2
Anschluss sekundärseitig	G 1
Max. Zapfleistung	75 l/min
Max. zulässiger Druck sekundärseitig	10 bar
Max. zulässiger Druck primärseitig	3 bar
Max. Betriebstemperatur	95 °C

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.