

HM

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 233010

Das Hydraulikmodul erleichtert die Einbindung von Luft-Wasser-Wärmepumpen in die Anlagenhydraulik und ist mit einer hochwertig lackierten Gerätehaube ausgestattet. Viele Komponenten können direkt in einem Arbeitsgang installiert werden. Schon fest integriert sind der Wärmepumpenmanager, die Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe für Heizung und Warmwasser, das Sicherheitsventil, ein Ausdehnungsgefäß sowie eine Not-Zusatzheizung. Optional kann eine isolierte Anschlussleiste verwendet werden, wodurch die Installation vereinfacht und die Montagezeit verkürzt wird.



Die wichtigsten Merkmale

Zur vereinfachten Installation von Luft-Wasser-Wärmepumpen

Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform

Hoher Ausstattungsgrad durch vorgefertigte hydraulische Bauteile

Ideal für den Einsatz in Ein- bzw. Zweifamilienhäusern



Typ	HM
Bestell-Nr.	233010

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,0 m ³ /h	715 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,5 m ³ /h	661 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2 m ³ /h	468 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2,5 m ³ /h	300 hPa
Ausdehnungsgefäß-Volumen	24 l
Nennspannung Steuerung	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V
Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung	8,80 kW
Höhe	896 mm
Höhe mit Anschlussleiste	1131 mm
Breite	590 mm
Tiefe	405 mm
Gewicht	45 kg
Anschluss	G 1

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.