

WPKI-HKM 24 DN 32

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 206628

Die wichtigsten Merkmale

Inklusive Wärmedämmung und Wandhalterung

Komplett mit eingebauter Hocheffizienz-Pumpe und 24 V-Mischermotor

Pumpenbaugruppe für gemischten Heizkreis



WPKI-HKM 24 DN 40

Produkt-Nr.: 206632



Typ	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40
Bestell-Nr.	206628	206632

Technische Daten

Anschluss oben	G 1 1/4 I	1 1/2 I
Anschluss unten	G 2 A	DN 40 PN6
Umwälzpumpentyp	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Höhe	441 mm	811 mm
Breite	250 mm	320 mm
Tiefe	293 mm	554 mm
Energieeffizienzindex EEI	0,20	0,20
Förderhöhe	10,00 m	12,00 m
Max. Durchfluss	11,40 m ³ /h	17,70 m ³ /h

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.