

WPKI-HKM 24 DN 40

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 206632

Die wichtigsten Merkmale

Inklusive Wärmedämmung und Wandhalterung

Komplett mit eingebauter Hocheffizienz-Pumpe und 24 V-Mischermotor

Pumpenbaugruppe für gemischten Heizkreis



WPKI-HKM 24 DN 32

Produkt-Nr.: 206628



| | | |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Typ | WPKI-HKM 24 DN 32 | WPKI-HKM 24 DN 40 |
| Bestell-Nr. | 206628 | 206632 |

Technische Daten

| | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Anschluss oben | G 1 1/4 I | 1 1/2 I |
| Anschluss unten | G 2 A | DN 40 PN6 |
| Umwälzpumpentyp | Grundfos UPML 32-105 AUTO | Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12 |
| Höhe | 441 mm | 811 mm |
| Breite | 250 mm | 320 mm |
| Tiefe | 293 mm | 554 mm |
| Energieeffizienzindex EEI | 0,20 | 0,20 |
| Förderhöhe | 10,00 m | 12,00 m |
| Max. Durchfluss | 11,40 m ³ /h | 17,70 m ³ /h |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.