

# DHB 27 ST Trend

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 204203

## Machen Sie Sparsamkeit zum neuen Trend

Genügend Power für Ihr Badezimmer oder Ihre Küche bringt dieser Durchlauferhitzer mit sich. Was die Geräteklasse auszeichnet, ist der hohe Warmwasser-Komfort-dafür sorgt die elektronische Regelung. So können Sie im Vergleich zu hydraulischen Geräten bis zu 30 % Strom und Wasser sparen. Damit eignet sich dieser Durchlauferhitzer auch perfekt für den Austausch Ihres Altgeräts. Dank unseres Profi-Rapid-Installationssystems, bei dem vorhandenen Bohrungen genutzt werden können, funktioniert das ohne Probleme.



## Sicherheit auf lange Sicht genießen

Angenehm einfach ist die gradgenaue stufenlose Temperaturwahl über den Drehwähler. Auf Ihren Wunsch hin stellt Ihnen Ihr Fachhandwerker gerne einen Verbrühschutz ein. Das begrenzt die Temperatur des Wassers beim Austritt aus dem Wasserhahn dauerhaft. So versorgt das Gerät auch mehrere Waschbecken für Sie und Ihre Liebsten mit gradgenauem Warmwasser.

**DHB 18 ST Trend 25A**

Produkt-Nr.: 207039

**DHB 18/21/24 ST Trend**

Produkt-Nr.: 204202

## Die wichtigsten Merkmale

---

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer

---

Gradgenaue Wunschtemperatur von 20-60 °C dank 3i-Technologie

---

Gradgenaue stufenlose Temperaturwahl über Drehwähler mit Temperaturskala

---

Geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser z. B. über Solar-Anlagen

---

Vom Fachhandwerker intern einstellbarer Verbrühschutz

---

Mehrstufiges elektronisches Sicherheitssystem, bestehend aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lufterkennungssystem

---

Hohe Flexibilität bei der Installation durch die Möglichkeit der horizontalen Montage (abgehängte Decken) sowie drehbare Gerätekappe und drehbares Bedienteil (Untertischmontage)



Typ	DHB 18 ST Trend 25A	DHB 18/21/24 ST Trend	DHB 27 ST Trend
Bestell-Nr.	207039	204202	204203

## Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	18 kW	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	26 A	29/31/35 A	39 A
Absicherung	25 A	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Farbe	weiß	weiß	weiß
Einschaltwassermenge	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Höhe	466 mm	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm	116 mm
Gewicht	2,90 kg	2,90 kg	2,90 kg
Energieeffizienzklasse	A	A	A

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.